

10 gode råd om kalkning

1. Gråvej er det bedste kalkevej. Luftfugtigheden bør ikke være under 65%. Nykalkede vægge tåler ikke frost den første uge.
2. Bland den købte kalkdej i en balje med vand i forholdet 1:5. rør i blandingen til den er helt klumpfri.
3. Lad blandingen stå et døgn tid, så kalken når at bundfælde og kalkvandet flyder ovenpå.
4. Brug et skrabejern, et hakkejern, en stiv kost eller lignende til at rense muren for gamle løstsiddende kalkstykker.
5. Muren oversprøjtes med kalkvand. Det gøres med en blød kost.
6. Hvis man ønsker en farvet kalk. udblødes farvepulveret i kalkvand 1:1 Efter ca. 1 døgn bundfælder farven som pasta og vandet hældes fra. Farvepastaen iblandes den færdige strygekalk med max 10%.
7. På bunden af baljen ligger den bundfældede kalk, som røres op med en af de nedenstående opskrifter - eller efter anvisning på emballagen.
8. Kalken er strygeklar, når konsistensen er som kærnemælk, der hældes på en negl.
9. Kalken stryges på muren. Kalk hellere 2 gange tyndt end 1 gang for tykt. Vent mindst en halv dag mellem hver påstrygning.
10. For at forbedre holdbarheden efterbehandles muren med en y omgang kalkvand, som evt. kan spørjtes på.

Kalkning med kaseinopløsning (Velegnet til farvet kalk)

15 gr. kasein opløses i 1 liter vand, 3 gr. salmiak spiritus 3dobbel tilsættes. Dette blandes med kalkdej i forholdet 1:1. Heri tilsættes evt. op til 1/2 del udblødt farvepigment. Ca. 10% af blandingen tilsættes den strygefærdige kalk.

Kalkning med skummelmælksopløsning

1 del vand blandes med 1 del skummetmælk. To dele af dette blandes med 1 del kulekalk.

